

NOVINKA 2026 – ZEG KEG BASIC

Hnědý jednocestný KEG

Bezpečné, praktické a moderní řešení pro nápoje

- ✓ profesionální obal pro víno, pivo i nealko
- ✓ tmavě hnědá barva – ochrana nápoje před UV zářením
- ✓ jednoduchá manipulace
- ✓ materiál PET
- ✓ velmi odolný, připravený pro použití
- ✓ vhodný pro export i domácí trh
- ✓ objemy: 10, 20 a 30 litrů



ZEGKEG BASIC



DESIGN A KONSTRUKCE

- ergonomické držadlo pro snadnou manipulaci
- fitting varinta A - žehlička, S - bajonet
- stabilní základna/není potřeba krabice, KEG je stohovatelný
- elegantní a profesionální vzhled

VYUŽITÍ

- víno, pivo, cider
- nealkoholické nápoje
- speciální nápoje, míchané nápoje

Rádi zašleme doplňující informace

- vzorky
- technické specifikace
- cenovou nabídku na míru dle ročního objemu
- logistické informace

ZEGKEG BASIC

LOGISTIKA

Parametr	KEG 10L	KEG 20L	KEG 30L
Objem (max. plnění)	10/10,3 l	20/20,3 l	30/30,2 l
Rozměry (průměr/výška)	246 mm / 329 mm	242 mm / 579 mm	296 mm / 589 mm
Hmotnost – gramy/kus	714	914	1 312
Kapacita vrstvy (europaleta)	15 ks	15 ks	11 ks
Počet vrstev na paletě	6 vrstvy	4 vrstvy	4 vrstvy
Počet kusů na paletě	90 ks	60 ks	44 ks

DALŠÍ ÚDAJE

Parametr	Rozsah / Hodnota
Optimální teplota	+5 °C až +25 °C
Limitní teplota	+2 °C až +40 °C
Tlak dusíku (prázdný)	1 bar
Max. pracovní tlak	3,5 bar
Destruktivní Tlak	> 7 bar



KONTAKTY

ADAM & PARTNER, s.r.o.

Radlická office

Radlická 348/142

150 00 Praha 5

+420 222 515 591

Obchodní kontakty

Radek Kounický

Project Manager

radek.kounicky@adam-partner.cz

tel.: +420 732 682 682

Markéta Hoffmannová

Regional Sales Manager

marketa.hoffmannova@adam-partner.cz

tel.: +420 732 682 692

Objednávky

tel.: +420 732 682 782

BEZPEČNOST, PRAVIDLA

ZEGKEG BASIC

www.drinkpackaging.eu • www.smartpetobaly.cz



Read safety instructions before use! Visit web and check ZEG documents.



! Upozornění !
Keg je pod tlakem.
Dodržujte bezpečnostní instrukce!
Pouze pro profesionální použití.
Nepoužívejte opakovaně.
Skladujte do 40 °C!
Předplněno dusíkem.

! Warning !
Pressure in keg.
Follow the safety instructions!
For professional use only.
Do not reuse. Store below 40 °C!
Pre-filled with nitrogen.



INNER BAG







MADE IN CZECH REPUBLIC 

Ihned po použití / vyprázdnění, vyfoukni tlak na 0 BAR (PSI), pomocí KEG naražeče nebo odvětrávacího šroubu.

Immediately after use / emptying, release the pressure using PRV valve to 0 BAR (PSI), using the KEG coupler or pressure release adapter.

Neplňte ZEG KEG nad uvedený objem, hrozí poškození!
Dodržujte maximální pracovní tlak do 3,5 bar (51 PSI)!
Při vyšším tlaku hrozí nebezpečí!

Do not fill ZEG KEG above the specified volume. It can be damaged.
Maximum working pressure 3,5 bar (51 PSI)!
Higher pressure can be dangerous!

Max. objem CO₂ - 5,5 g/l nápoje
Max. volume CO₂ - 5,5 g/l in drink