

Specifikace

Typ kegu	ZEG KEG 10L	ZEG KEG 20L	ZEG KEG 30L
Trvanlivost po naplnění	6–9 měsíců od data naplnění dle typu nápoje a skladování		
Metoda plnění	přes narážecí hlavu nebo na plnicí lince		
Plyn v kegu	Dusík		
Fitink	S/A		
Ventil	PRV (aktivace nad 5 bar)		
Objem doporučený/maximální	10/10,3 litrů	20/20,3 litrů	30/30,2 litrů
Průměr/výška	246 mm / 329 mm	242 mm / 579 mm	296 mm / 589 mm
Hmotnost kegu	0,73 kg	0,93 kg	1,33 kg
Optimální teplota pro skladování	+5°C až +25°C		
Limitní teplota pro skladování	+2°C až +40°C		
Tlak dusíku – prázdný keg	1,5–2 bar		
Maximální tlak	> 7 bar		
Max. provozní tlak	3,8 bar		
Zbytkový nápoj	50 ml (test ZEG KEG 20L)		
Tloušťka stěny	0,9 mm	0,5 mm	0,7 mm
UV ochrana – absolutní	Stříbrný pigment	Stříbrný pigment	Stříbrný pigment

Balení – prázdné kegy

INDUSTRIÁLNÍ PALETY (1200 mm x 1000 mm)	KEG 10L	KEG 20L	KEG 30L
1 vrstva kegu	20 kusů	20 kusů	12 kusů
1 paleta kegu	6 vrstev – 120 kusů	4 vrstvy – 80 kusů	4 vrstvy – 48 kusů
EUROPALETY (1200 mm x 800 mm)	KEG 10L	KEG 20L	KEG 30L
1 vrstva kegu	15 kusů	15 kusů	11 kusů
1 paleta kegu	6 vrstev – 90 kusů	4 vrstvy – 60 kusů	4 vrstvy – 44 kusů

Další specifikace

Doba skladování – prázdný keg	max. 6 měsíců od data výroby
Propustnost světla	Da 0
Obsah O ₂ : 6 měsíců / T – 20 °C	< 25 ppb
Obsah O ₂ : 12 měsíců / T – 20 °C	< 50 ppb
Úbytek CO ₂ *: 6 měsíců	< 5 %
Úbytek CO ₂ *: 12 měsíců	< 10 %

* úbytek CO₂ – v závislosti na typu produktu, obsahu CO₂ v produktu, teplotě a podmínkách

